

## 福州市生态环境局 关于福州普化仪器有限公司水质在线监测 试剂生产项目环境影响报告表的批复

福州普化仪器有限公司：

你公司报送的《福州普化仪器有限公司水质在线监测试剂生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经审查，现批复如下：

一、拟建项目位于马尾区儒江东路70号（租赁飞毛腿工业园1号厂房第4层）。建设内容及规模：年产水质检测分析试剂500吨。根据《报告表》评价结论，你公司在严格落实《报告表》提出的污染防治措施前提下，从环境保护角度分析项目建设可行，同意该项目按《报告表》所列地点、性质、规模进行建设。

二、项目在实施过程中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1、应配套建设相应规模的废水处理设施，实验清洗废水产生的清洗废水应经废水处理设施处理后与制纯水产生的浓水、灌装容器清洗废水、生活污水一并依托园区排污系统经处理达标后由一个排污口接入市政污水管网，纳入快安污水处理厂集中处理。实验清洗废水产生的润洗废液、涉重清洗废水、检测废液应按危险废物处置。

2、配制、分装工序产生的废气应分别收集经净化处理达标后由 1 根 25 米排气筒排放。

3、应选用低噪声设备，合理布局，空压机应设置专用隔声间，并对高噪声设备采取隔声、减振等综合降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

4、按规范设置一般工业固体废物分类暂存场所，产生的固体废物应分类管理，综合利用。废活性炭、过期的危险化学品、检测废液、涉重清洗废水、润洗废液、废弃试剂瓶等属危险废物，应委托有资质的处置单位规范处置。同时规范设置专用贮存间分别收集存放，建立危险废物管理台账，并严格按照规定做好危险废物收集和转移工作。生活垃圾经分类收集后可委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

### 三、污染物排放标准及主要污染物允许排放总量：

1、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级限值要求。

2、氯化氢、硫酸雾废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中最高允许排放浓度及二级最高允许排放速率限值规定，厂界氯化氢、硫酸雾废气无组织排放执行表 2 中无组织排放监控浓度限值。

非甲烷总烃废气有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 35/1782-2018）表 1 中其他行业排放限值，无组织排放监控点浓度限值应执行表 2、表 3 规定。

企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 中表 A.1 无组织排放限值。

3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准。

4、一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定。

5、主要污染物允许排放总量：

项目新增 VOCs 排放总量不超过 0.0002 吨/年。在项目投产前，应按照规定取得所需的总量指标。今后生态环境行政主管部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定，你公司应按照规定执行。

四、项目应严格执行环保“三同时”制度。投产前，应按照规定《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）、《排污许可管理条例》等相关规定依法完成排污许可管理。项目竣工后，应依法按规定程序开展项目竣工环境保护验收。

五、我局委托福州市马尾生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查、日常环保监督管理及负责督促福州普化仪器有限公司依法开展水质在线监测试剂生产项目竣工环保验收工作。

福州市生态环境局

2023 年 6 月 19 日

---

抄送：福州市马尾生态环境保护综合执法大队、福建新时代环保科技有限公司

---

福州市生态环境局

2023 年 6 月 19 日印发

---